CENÍK CHLADÍCÍCH JEDNOTEK CARRIER 2013

Platný od 1.2.2013

Carrier TRANSICOLD

ČESKÁ REPUBLIKA spol. s r.o.

POHONY E-DRIVE

POHON OD 12V ALTERNÁTORU VOZIDLA

Jednotka	Elektropohon 230 V	Elektropohon 400 V	Ovlád. z kabiny řidiče	Mikroprocesor	Integr. topení horkými plyny	Chladivo	Váha (kg)	Maximální objem nást. -20°C	Maximální objem nást. 0°C	Maximální objem nást. +6°C	Cena bez DPH (Kč)
								Chladící výkon při +30°C			
bez elektropohonu											
NEOS 100 (Monoblok) **NEOS 100 S (Split)**	–	–	n	n	n	**R134a**	**68**	**2m³** 425 W	**6m³** 1140 W	**7m³**	**98.000,-**
s elektropohonem (EL)											
NEOS 100 EL (Monoblok) **NEOS 100 S EL (Split)**	n	–	n	n	n	**R134a**	**75**	**2m³** 425 W	**6m³** 1140 W	**7m³**	**115.000,-**

Pro uvedené 12V jednotky a jejich správnou funkci je doporučeno **použít** alternátor o min. 125 A a akumulátor o min. 90 Ah **!**
Prosíme, použití jednotky konzultujte s obchodním zástupcem.
Jednotky jsou určeny pro střešní montáž (Monoblok) nebo montáž na čelní stěnu (Split).

*POHON OD GENERÁTORU ** VOZIDLA*

novinka - maximální výkon i v městské distribuci !

Výsledná cena jednotky vč. montáže **= cena jednotky + cena sestavy držáku generátoru** (25.000,- Kč)

Jednotka	Elektropohon 230 V	Elektropohon 400 V	Ovlád. z kabiny řidiče	Mikroprocesor	Integr. topení horkými	Chladivo	Váha (kg)	Maximální objem nást.* -20°C	Maximální objem nást.* 0°C	Cena bez DPH (Kč)
								Chladící výkon při +30°C		
PULSOR 300	n	n	n	n	n	**R404a**	**142**	**8 m³** 1260 W	**13 m³** 2525 W	**191.000,-**
PULSOR 350	n	n	n	n	n	**R404a**	**147**	**18 m³** 1780 W	**26 m³** 3110 W	**209.000,-**
PULSOR 400	n	n	n	n	n	**R404a**	**155**	**20 m³** 1930 W	**30 m³** 3530 W	**230.000,-**
PULSOR 500	n	n	n	n	n	**R404a**	**164**	**24 m³** 2165 W	**33 m³** 3930 W	**259.000,-**

Prosíme, vždy **kontaktujte** obchodního zástupce k prověření **možnosti dodání** sestavy držáku pro montáž generátoru
* kontaktujte obchodního zástupce k určení jednotky pro danou velikost nástavby a provozní podmínky

*VÍCETEPLOTNÍ SYSTÉMY – PULSOR Multitemp * - novinka !*

Výsledná cena jednotky vč. montáže **= cena jednotky + cena sestavy držáku generátoru** (20.000,- Kč)

Jednotka	Elektropohon 230 V	Elektropohon 400 V	Ovlád. z kabiny řidiče	Mikroprocesor	Integr. topení horkými plyny	Chladivo	Váha (kg)	Maximální objem nást. -20°C	Maximální objem nást. 0°C	Cena bez DPH (Kč)
								Chladící výkon při +30°C		
PULSOR 400 Mt	n	n	n	n	n	**R404a**	**183**	konzultujte u zastoupení* 1930 W	3115 W	**249.000,-**
PULSOR 600 Mt	n	n	n	n	n	**R404a**	**169**	konzultujte u zastoupení* 2375 W	3930 W	**319.000,-**

***** prosíme, vždy **kontaktujte** obchodního zástupce **k návrhu optimální konfigurace výparníků** a s ohledem na požadovaný režim přepravy a odpovídající chladící výkon

POHON OD MOTORU VOZIDLA

Výsledná cena jednotky vč. montáže **= cena jednotky(viz. ceník jednotek) + cena sestavy držáku kompresoru** (18.000,- Kč)
/V případě výroby nebo úpravy držáku kompresoru - bude cena kalkulována individuálně/

Některé typy podvozků musí být dovybaveny originálními díly příslušného výrobce (tzv. "**předúprava motoru**" - instalaci provádí dealer podvozku), které jsou nutné pro montáž držáku kompresoru a nejsou ve standardní výbavě vozidla.
Prosíme, ***konzultujte včas*** u zastoupení firmy **Carrier !**

Jednotka	Elektropohon		Ovlád. z kabiny řidiče	Mikroprocesor	Integr. topení horkým i plyny	Chladivo	Váha (kg) vč. kompr. a držáku	Maximální objem nást. / Chladící výkon při +30°C			Cena bez DPH (Kč
	230 V	400 V						-20°C	0°C	+6°C +8°C	
bez elektropohonu											
VIENTO 200	–	–	n	n	o	**R134a**	**46**	-	14 m³	22 m³	**65.000,-**
									1950 W		
VIENTO 300	–	–	n	n	o	**R134a**	**48**	-	18 m³	24 m³	**79.000,-**
									2600 W		
VIENTO 350	–	–	n	n	o	**R134a**	**55**	-	27 m³	33 m³	**99.000,-**
									3300 W		
XARIOS 500	–	–	n	n	o	**R404a**	**120**	28 m³	36 m³	40 m³	**159.000,-**
								2650 W	4750 W		
XARIOS 600	–	–	n	n	n	**R404a**	**135**	32 m³	40 m³	48 m³	**195.000,-**
								3030 W	5700 W		
s elektropohonem (EL)											
XARIOS 150 EL *	n	n	n	n	o	**R404a**	**80**	8 m³	12 m³	15 m³	**109.000,-**
								950 W	1800 W		
XARIOS 200 EL *	n	n	n	n	o	**R404a**	**84**	12 m³	3530W	22 m³	**117.000,-**
								1300 W	2300 W		
ZEPHYR 30 S EL *	n	n	n	n	o	**R134a**	**110**	13 m³	20 m³	26 m³	**131.000,-**
								1325 W	2860 W		
ZEPHYR 30 S EL PLUS *	n	n	n	n	o	**R134a**	**109**	15 m³	24 m³	30 m³	**151.000,-**
								1500 W	3060 W		
XARIOS 300 EL	n	n	n	n	o	**R404a**	**95**	17 m³	22 m³	27 m³	**139.000,-**
								1700 W	2860 W		
XARIOS 350 EL	n	n	n	n	o	**R404a**	**123**	20 m³	28 m³	32 m³	**153.000,-**
								1900 W	3530 W		
XARIOS 500 EL	n	n	n	n	o	**R404a**	**185**	28 m³	36 m³	40 m³	**199.000,-**
								2650 W	4750W		
XARIOS 600 EL	n	n	n	n	n	**R404a**	**200**	32 m³	40 m³	48 m³	**231.000,-**
								3030 W	5700W		

D o p o r u č e n í - uvedené jednotky by měly být využívány převážně v **režimu chlazení** (od +1°C výše)
- pro **režim mražení** (do −20°C), popř. −5°C až 0°C nebo **režim přitápění** n a v r h u j t e výlučně verze **MAXI** (**T**) - viz následující tabulka

* Jednotky standardně určeny pouze pro montáž na vozidla s 12 V, tj. pro 24 V je nutno dodat **reduktér napětí** - viz příslušenství

Vysvětlivky: **-** neexistuje toto provedení jednotky
● standardní výbava a u elektropohonu s volbou 230 V nebo 400 V
o volitelná výbava

POHON OD MOTORU VOZIDLA

*Jednotky verze **Maxi** - spec. upravené jednotky, které budou převážně provozovány při teplotě **-20 °C** - lze i výhodně použít pro přitápění (mají topný režim) - verze **T***

Jednotka	Elektropohon 230 V	Elektropohon 400 V	Ovlád. z kabiny řidiče	Mikroprocesor	Integr. topení horkými plyny	Chladivo	Váha (kg)	Maximální objem nást. -20°C / Chladící výkon při +30°C	Maximální objem nást. 0°C / Chladící výkon při +30°C	Maximální objem nást. +6°C +8°C / Chladící výkon při +30°C	Cena bez DPH (Kč)
bez elektropohonu											
VIENTO 200 Maxi	–	–	n	n	n	**R404a**	**48**	**8 m³** 1025 W	**14 m³** 2000 W	**23 m³**	**81.000,-**
VIENTO 300 Maxi	–	–	n	n	n	**R404a**	**50**	**16 m³** 1620 W	**21 m³** 2740W	**26 m³**	**95.000,-**
VIENTO 350 Maxi	–	–	n	n	n	**R404a**	**57**	**21 m³** 2060 W	**28 m³** 3470 W	**32 m³**	**115.000,-**
XARIOS 500 Maxi	–	–	n	n	n	**R404a**	**122**	**28 m³** 2650 W	**36 m³** 4750 W	**40 m³**	**165.000,-**
XARIOS 600 Maxi	–	–	n	n	n	**R404a**	**137**	**32 m³** 3030 W	**40 m³** 5700 W	**48 m³**	**201.000,-**
s elektropohonem (EL)											
XARIOS 150 EL Maxi *	n	n	n	n	n	**R404a**	**82**	**8 m³** 950 W	**12 m³** 1800 W	**15 m³**	**111.000,-**
XARIOS 200 EL Maxi *	n	n	n	n	n	**R404a**	**87**	**12 m³** 1300 W	**17 m³** 2300 W	**22 m³**	**121.000,-**
XARIOS 300 EL Maxi	n	n	n	n	n	**R404a**	**97**	**17 m³** 1700 W	**22 m³** 2860W	**27 m³**	**141.000,-**
XARIOS 350 EL Maxi	n	n	n	n	n	**R404a**	**125**	**20 m³** 1900	**28 m³** 3530W	**32 m³**	**161.000,-**
XARIOS 500 EL Maxi	n***	n	n	n	n	**R404a**	**187**	**28 m³** 2650 W	**36 m³** 4750W	**40 m³**	**205.000,-**
XARIOS 600 EL Maxi**	n***	n	n	n	n	**R404a**	**202**	**32 m³** 3030 W	**40 m³** 5700W	**48 m³**	**237.000,-**

* Jednotky standardně určeny pro montáž na vozidla s el. okruhem pouze 12V, pro vozidla 24V je nutno dodat **reduktér napětí** - viz strana příslušenství

** Lze dodat se silnějším elektropohonem (pro vysoké provozní zatížení) - cena vyšší o 23.000,- Kč (260.000,- Kč)

*** Termín dodání 8 týdnů

VÍCETEPLOTNÍ SYSTÉMY – XARIOS Multitemp

Výsledná cena = cena jednotky(viz. ceník jednotek) + cena držáku kompresoru (18.000,- Kč)

Jednotka	Elektropohon 230 V	Elektropohon 400 V	Ovlád. z kabiny řidiče	Mikroprocesor	Integr. topení horkými plyny	Chladivo	Váha (kg)	Maximální objem nást. -20°C / Chladící výkon při +30°C	Maximální objem nást. 0°C / Chladící výkon při +30°C	Maximální objem nást. +6°C +8°C / Chladící výkon při +30°C	Cena bez DPH (Kč)
XARIOS 350 Mt	–	–	n	n	n	**R404a**	**90**	konzultujte u zastoupení *			**169.000,-**
XARIOS 350 EL Mt	n	n	n	n	n	**R404a**	**135**	1820 W	3300 W		**211.000,-**
XARIOS 600 Mt	–	–	n	n	n	**R404a**	**155**	konzultujte u zastoupení *			**231.000,-**
XARIOS 600 EL Mt	–	n	n	n	n	**R404a**	**220**	3090 W	5700 W		**271.000,-**

* prosíme, **vždy kontaktujte** obchodního zástupce **k návrhu optimální konfigurace výparníků** a s ohledem na požadovaný režim přepravy a tomu odpovídající chladící výkon

Platnost ceníku je do vydání ceníku nového.