

# CENÍK CHLADÍCÍCH JEDNOTEK CARRIER 2013

Platný od 1.2.2013



ČESKÁ REPUBLIKA spol. s r.o.

## POHONY E-DRIVE

### POHON OD 12V ALTERNÁTORU VOZIDLA

Jednotka	Elektropohon		Ovlád. z kabiny řidiče	Mikroprocesor	Integr. topení horkými plyny	Chladivo	Váha (kg)	Maximální objem nást.			Cena bez DPH (Kč)
	230 V	400 V						-20°C	0°C	+6°C	
<b>bez elektropohonu</b>											
NEOS 100 (Monoblok) NEOS 100 S (Split)	-	-	n	n	n	R134a	68	2m <sup>3</sup> 425 W	6m <sup>3</sup> 1140 W	7m <sup>3</sup>	98.000,-
<b>s elektropohonem (EL)</b>											
NEOS 100 EL (Monoblok) NEOS 100 S EL (Split)	n	-	n	n	n	R134a	75	2m <sup>3</sup> 425 W	6m <sup>3</sup> 1140 W	7m <sup>3</sup>	115.000,-

Pro uvedené 12V jednotky a jejich správnou funkci je doporučeno použít alternátor o min. 125 A a akumulátor o min. 90 Ah !  
Prosíme, použití jednotky konzultujte s obchodním zástupcem.  
Jednotky jsou určeny pro střešní montáž (Monoblok) nebo montáž na čelní stěnu (Split).

### POHON OD GENERÁTORU \*\* VOZIDLA novinka - maximální výkon i v městské distribuci !

Výsledná cena jednotky vč. montáže = cena jednotky + cena sestavy držáku generátoru (25.000,- Kč)

Jednotka	Elektropohon		Ovlád. z kabiny řidiče	Mikroprocesor	Integr. topení horkými	Chladivo	Váha (kg)	Maximální objem nást. *		Cena bez DPH (Kč)
	230 V	400 V						-20°C	0°C	
PULSOR 300	n	n	n	n	n	R404a	142	8 m <sup>3</sup> 1260 W	13 m <sup>3</sup> 2525 W	191.000,-
PULSOR 350	n	n	n	n	n	R404a	147	18 m <sup>3</sup> 1780 W	26 m <sup>3</sup> 3110 W	209.000,-
PULSOR 400	n	n	n	n	n	R404a	155	20 m <sup>3</sup> 1930 W	30 m <sup>3</sup> 3530 W	230.000,-
PULSOR 500	n	n	n	n	n	R404a	164	24 m <sup>3</sup> 2165 W	33 m <sup>3</sup> 3930 W	259.000,-

Prosíme, vždy **kontaktujte** obchodního zástupce k prověření **možnosti dodání** sestavy držáku pro montáž generátoru  
\* kontaktujte obchodního zástupce k určení jednotky pro danou velikost nástavby a provozní podmínky

### VÍCETEPLTNÍ SYSTÉMY – PULSOR Multitemp \* - novinka !

Výsledná cena jednotky vč. montáže = cena jednotky + cena sestavy držáku generátoru (20.000,- Kč)

Jednotka	Elektropohon		Ovlád. z kabiny řidiče	Mikroprocesor	Integr. topení horkými plyny	Chladivo	Váha (kg)	Maximální objem nást.		Cena bez DPH (Kč)
	230 V	400 V						-20°C	0°C	
PULSOR 400 Mt	n	n	n	n	n	R404a	183	1930 W	3115 W	249.000,-
PULSOR 600 Mt	n	n	n	n	n	R404a	169	2375 W	3930 W	319.000,-

\* prosíme, vždy **kontaktujte** obchodního zástupce **k návrhu optimální konfigurace výparníků** a s ohledem na požadovaný režim přepravy a odpovídající chladicí výkon

## POHON OD MOTORU VOZIDLA

**Výsledná cena jednotky vč. montáže = cena jednotky (viz. ceník jednotek) + cena sestavy držáku kompresoru (18.000,- Kč)**  
/V případě výroby nebo úpravy držáku kompresoru - bude cena kalkulována individuálně/

Některé typy podvozků musí být dovybaveny originálními díly příslušného výrobce (tzv. "**předúprava motoru**" - instalaci provádí dealer podvozku), které jsou nutné pro montáž držáku kompresoru a nejsou ve standardní výbavě vozidla.  
Prosíme, **konzultujte včas** u zastoupení firmy **Carrier** !

Jednotka	Elektropohon		Ovlád. z kabiny řidiče	Mikr oprocesor	Integr. topení horkým i plyny	Chladivo	Váha (kg) vč. kompr. a držáku	Maximální objem nást.			Cena bez DPH (Kč)	
	230 V	400 V						-20°C	0°C	+6°C +8°C		
								Chladicí výkon při +30°C				
<b>bez elektropohonu</b>												
VIENTO 200	-	-	n	n	O	R134a	46	-	14 m <sup>3</sup>	22 m <sup>3</sup>	65.000,-	
								1950 W				
VIENTO 300	-	-	n	n	O	R134a	48	-	18 m <sup>3</sup>	24 m <sup>3</sup>	79.000,-	
								2600 W				
VIENTO 350	-	-	n	n	O	R134a	55	-	27 m <sup>3</sup>	33 m <sup>3</sup>	99.000,-	
								3300 W				
XARIOS 500	-	-	n	n	O	R404a	120	28 m <sup>3</sup>	36 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>	159.000,-	
								2650 W		4750 W		
XARIOS 600	-	-	n	n	n	R404a	135	32 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>	48 m <sup>3</sup>	195.000,-	
								3030 W		5700 W		
<b>s elektropohonem (EL)</b>												
XARIOS 150 EL *	n	n	n	n	O	R404a	80	8 m <sup>3</sup>	12 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	109.000,-	
								950 W		1800 W		
XARIOS 200 EL *	n	n	n	n	O	R404a	84	12 m <sup>3</sup>	3530W	22 m <sup>3</sup>	117.000,-	
								1300 W		2300 W		
ZEPHYR 30 S EL *	n	n	n	n	O	R134a	110	13 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	26 m <sup>3</sup>	131.000,-	
								1325 W		2860 W		
ZEPHYR 30 S EL PLUS *	n	n	n	n	O	R134a	109	15 m <sup>3</sup>	24 m <sup>3</sup>	30 m <sup>3</sup>	151.000,-	
								1500 W		3060 W		
XARIOS 300 EL	n	n	n	n	O	R404a	95	17 m <sup>3</sup>	22 m <sup>3</sup>	27 m <sup>3</sup>	139.000,-	
								1700 W		2860 W		
XARIOS 350 EL	n	n	n	n	O	R404a	123	20 m <sup>3</sup>	28 m <sup>3</sup>	32 m <sup>3</sup>	153.000,-	
								1900 W		3530 W		
XARIOS 500 EL	n	n	n	n	O	R404a	185	28 m <sup>3</sup>	36 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>	199.000,-	
								2650 W		4750W		
XARIOS 600 EL	n	n	n	n	n	R404a	200	32 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>	48 m <sup>3</sup>	231.000,-	
								3030 W		5700W		

**D o p o r u č e n í** - uvedené jednotky by měly být využívány převážně v **režimu chlazení** (od +1°C výše)

- pro **režim mražení** (do -20°C), popř. -5°C až 0°C nebo **režim přitápění** n a v r h u j t e výlučně verze **MAXI (T)** - viz následující tabulka

\* Jednotky standardně určeny pouze pro montáž na vozidla s 12 V, tj. pro 24 V je nutno dodat **reduktér napětí** - viz příslušenství

Vysvětlivky: - neexistuje toto provedení jednotky

- standardní výbava a u elektropohonu s volbou 230 V nebo 400 V
- O volitelná výbava

## POHON OD MOTORU VOZIDLA

<i>Jednotky verze <b>Maxi</b> - spec. upravené jednotky, které budou převážně provozovány při teplotě -20 °C - lze i výhodně použít pro přitápění (mají topný režim) - verze T</i>											
Jednotka	Elektropohon		Ovlád. z kabiny řidiče	Mikr oproc esor	Integr. topení horkými plyny	Chladivo	Váha (kg)	Maximální objem nást.			Cena bez DPH (Kč)
	230 V	400 V						-20°C	0°C	+6°C +8°C	
								Chladicí výkon při +30°C			
<b>bez elektropohonu</b>											
VIENTO 200 Maxi	-	-	n	n	n	R404a	48	8 m <sup>3</sup>	14 m <sup>3</sup>	23 m <sup>3</sup>	81.000,-
								1025 W	2000 W		
VIENTO 300 Maxi	-	-	n	n	n	R404a	50	16 m <sup>3</sup>	21 m <sup>3</sup>	26 m <sup>3</sup>	95.000,-
								1620 W	2740W		
VIENTO 350 Maxi	-	-	n	n	n	R404a	57	21 m <sup>3</sup>	28 m <sup>3</sup>	32 m <sup>3</sup>	115.000,-
								2060 W	3470 W		
XARIOS 500 Maxi	-	-	n	n	n	R404a	122	28 m <sup>3</sup>	36 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>	165.000,-
								2650 W	4750 W		
XARIOS 600 Maxi	-	-	n	n	n	R404a	137	32 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>	48 m <sup>3</sup>	201.000,-
								3030 W	5700 W		
<b>s elektropohonem (EL)</b>											
XARIOS 150 EL Maxi *	n	n	n	n	n	R404a	82	8 m <sup>3</sup>	12 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	111.000,-
								950 W	1800 W		
XARIOS 200 EL Maxi *	n	n	n	n	n	R404a	87	12 m <sup>3</sup>	17 m <sup>3</sup>	22 m <sup>3</sup>	121.000,-
								1300 W	2300 W		
XARIOS 300 EL Maxi	n	n	n	n	n	R404a	97	17 m <sup>3</sup>	22 m <sup>3</sup>	27 m <sup>3</sup>	141.000,-
								1700 W	2860W		
XARIOS 350 EL Maxi	n	n	n	n	n	R404a	125	20 m <sup>3</sup>	28 m <sup>3</sup>	32 m <sup>3</sup>	161.000,-
								1900	3530W		
XARIOS 500 EL Maxi	n***	n	n	n	n	R404a	187	28 m <sup>3</sup>	36 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>	205.000,-
								2650 W	4750W		
XARIOS 600 EL** Maxi	n***	n	n	n	n	R404a	202	32 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>	48 m <sup>3</sup>	237.000,-
								3030 W	5700W		

\* Jednotky standardně určeny pro montáž na vozidla s el. okruhem pouze 12V, pro vozidla 24V je nutno dodat **reduktér napětí** - viz strana příslušenství  
 \*\* Lze dodat se silnějším elektropohonem (pro vysoké provozní zatížení) - cena vyšší o 23.000,- Kč (260.000,- Kč)  
 \*\*\* Termín dodání 8 týdnů

## VÍCETEPLTNÍ SYSTÉMY – XARIOS Multitemp

Výsledná cena = cena jednotky (viz. ceník jednotek) + cena držáku kompresoru (18.000,- Kč)											
Jednotka	Elektropohon		Ovlád. z kabiny řidiče	Mikr oproc esor	Integr. topení horkými plyny	Chladivo	Váha (kg)	Maximální objem nást.			Cena bez DPH (Kč)
	230 V	400 V						-20°C	0°C	+6°C +8°C	
								Chladicí výkon při +30°C			
XARIOS 350 Mt	-	-	n	n	n	R404a	90	konzultujte u zastoupení *			169.000,-
XARIOS 350 EL Mt	n	n	n	n	n	R404a	135	1820 W	3300 W		211.000,-
XARIOS 600 Mt	-	-	n	n	n	R404a	155	konzultujte u zastoupení *			231.000,-
XARIOS 600 EL Mt	-	n	n	n	n	R404a	220	3090 W	5700 W		271.000,-

\* prosíme, **vždy kontaktujte** obchodního zástupce k **návrhu optimální konfigurace výparníků** a s ohledem na požadovaný režim přepravy a tomu odpovídající chladicí výkon

*Platnost ceníku je do vydání ceníku nového.*