

## CENÍK KOMPENZÁTORŮ PRO ODVODNĚNÍ MOSTŮ A DALŠÍ DILATUJÍCÍ A DYNAMICKY NAMÁHANÁ POTRUBÍ

(platný od 01.02.2014)



**Materiál:** EPDM 65° Shore s tkaninovým kordem a ocelovou spirálovou výztuhou, odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům  
 stahovací svorky W4 z korozivzdorné austenitické oceli 1.4401 (AISI 304)

**Pracovní tlak:** dlouhodobě 5 barů (12 barů do roztržení rukávce)

**Tepelná odolnost:** -20°C až +80°C

### Hadicové kompenzátory (s 1 nebo 2 stahovacími svorkami na každém konci)

Roztažitelnost/smrštění: 0,3 x L (celková délka)

Přesaditelnost os: 0,15 x L

Objednávací kód	DN (mm)	Vnější průměr potrubí OD (mm)	Celková délka BL (mm)	Smrštění/expance (mm)	Stahovací svorky W4	Pracovní tlak (bar)	Cena bez DPH	
							(Kč/ks)	(EUR/ks)
HSF 90/250/2,0-CR	90	88 - 92	250	± 75 mm	2	2,0	2 057 Kč	73,46 €
HSF 90/250/4,0-5G	90	88 - 92	250	± 75 mm	2	4,0	2 424 Kč	86,57 €
HSF 110/250/2,0-CR	100	108 - 112	250	± 75 mm	2	2,0	2 179 Kč	77,83 €
HSF 110/250/2,0-5G	100	108 - 112	250	± 75 mm	2	4,0	2 595 Kč	92,70 €
HSF 110/300/4,0-5G	100	106 - 112	300	± 90 mm	2	4,0	2 400 Kč	85,70 €
HSF 110/350/4,0-5G	100	106 - 112	350	± 105 mm	2	4,0	2 644 Kč	94,44 €
HSF 110/400/4,0-5G	100	106 - 112	400	± 120 mm	2	4,0	2 987 Kč	106,69 €
HSF 110/450/4,0-5G	100	106 - 112	450	± 135 mm	2	4,0	3 134 Kč	111,93 €
HSF 110/500/4,0-5G	100	106 - 112	500	± 150 mm	2	4,0	3 232 Kč	115,43 €
HSF 110/600/4,0-5G	100	106 - 112	600	± 180 mm	2	4,0	3 624 Kč	129,42 €
HSF 110/700/4,0-5G	100	106 - 112	700	± 210 mm	2	4,0	4 212 Kč	150,41 €
HSF 110/800/4,0-5G	100	106 - 112	800	± 240 mm	2	4,0	4 603 Kč	164,40 €
HSF 110/1000/4,0-5G	100	106 - 112	1 000	± 300 mm	2	4,0	4 946 Kč	176,65 €
HSF 135/300/4,0-5G	125	125 - 135	300	± 90 mm	2	4,0	2 693 Kč	96,19 €
HSF 135/350/4,0-5G	125	125 - 135	350	± 105 mm	2	4,0	2 840 Kč	101,44 €
HSF 135/400/4,0-5G	125	125 - 135	400	± 120 mm	2	4,0	3 134 Kč	111,93 €
HSF 135/450/4,0-5G	125	125 - 135	450	± 135 mm	2	4,0	3 330 Kč	118,93 €
HSF 135/500/4,0-5G	125	125 - 135	500	± 150 mm	2	4,0	3 722 Kč	132,92 €
HSF 135/600/4,0-5G	125	125 - 135	600	± 180 mm	2	4,0	3 918 Kč	139,92 €
HSF 135/700/4,0-5G	125	125 - 135	700	± 210 mm	2	4,0	4 505 Kč	160,90 €
HSF 135/800/4,0-5G	125	125 - 135	800	± 240 mm	2	4,0	5 142 Kč	183,64 €
HSF 135/1000/4,0-5G	125	125 - 135	1 000	± 300 mm	2	4,0	5 436 Kč	194,14 €
HSF 160/300/4,0-5G	150	150 - 160	300	± 90 mm	2	4,0	3 085 Kč	110,18 €
HSF 160/350/4,0-5G	150	150 - 160	350	± 105 mm	2	4,0	3 526 Kč	125,93 €
HSF 160/400/4,0-5G	150	150 - 160	400	± 120 mm	2	4,0	3 869 Kč	138,17 €
HSF 160/450/4,0-5G	150	150 - 160	450	± 135 mm	2	4,0	4 114 Kč	146,91 €
HSF 160/500/4,0-5G	150	150 - 160	500	± 150 mm	2	4,0	4 358 Kč	155,66 €
HSF 160/600/4,0-5G	150	150 - 160	600	± 180 mm	2	4,0	5 142 Kč	183,64 €
HSF 160/700/4,0-5G	150	150 - 160	700	± 210 mm	2	4,0	5 730 Kč	204,63 €
HSF 160/800/4,0-5G	150	150 - 160	800	± 240 mm	2	4,0	6 709 Kč	239,61 €
HSF 160/1000/4,0-5G	150	150 - 160	1 000	± 300 mm	2	4,0	7 395 Kč	264,09 €
HSF 210/300/4,0-5G	200	200 - 210	300	± 90 mm	2	4,0	3 820 Kč	136,42 €
HSF 210/350/4,0-5G	200	200 - 210	350	± 105 mm	2	4,0	4 212 Kč	150,41 €
HSF 210/400/4,0-5G	200	200 - 210	400	± 120 mm	2	4,0	4 946 Kč	176,65 €
HSF 210/450/4,0-5G	200	200 - 210	450	± 135 mm	2	4,0	5 093 Kč	181,89 €
HSF 210/500/4,0-5G	200	200 - 210	500	± 150 mm	2	4,0	5 632 Kč	201,13 €
HSF 210/600/4,0-5G	200	200 - 210	600	± 180 mm	2	4,0	6 219 Kč	222,12 €
HSF 210/700/4,0-5G	200	200 - 210	700	± 210 mm	2	4,0	7 101 Kč	253,60 €
HSF 210/800/4,0-5G	200	200 - 210	800	± 240 mm	2	4,0	7 835 Kč	279,83 €
HSF 210/1000/4,0-5G	200	200 - 210	1 000	± 300 mm	2	4,0	8 521 Kč	304,32 €
HSF 274/300/4,0-5G	250	264 - 274	300	± 90 mm	4	4,0	6 121 Kč	218,62 €
HSF 274/350/4,0-5G	250	264 - 274	350	± 105 mm	4	4,0	6 954 Kč	248,35 €
HSF 274/400/4,0-5G	250	264 - 274	400	± 120 mm	4	4,0	7 639 Kč	272,84 €
HSF 274/450/4,0-5G	250	264 - 274	450	± 135 mm	4	4,0	8 129 Kč	290,33 €
HSF 274/500/4,0-5G	250	264 - 274	500	± 150 mm	4	4,0	9 451 Kč	337,55 €
HSF 274/600/4,0-5G	250	264 - 274	600	± 180 mm	4	4,0	11 116 Kč	397,01 €
HSF 274/700/4,0-5G	250	264 - 274	700	± 210 mm	4	4,0	11 459 Kč	409,26 €
HSF 274/800/4,0-5G	250	264 - 274	800	± 240 mm	4	4,0	11 900 Kč	425,00 €
HSF 274/1000/4,0-5G	250	264 - 274	1 000	± 300 mm	4	4,0	13 271 Kč	473,97 €

Objednáací kód	DN (mm)	Vnější průměr potrubí OD (mm)	Celková délka BL (mm)	Smrštění/ expanze (mm)	Stahovací svorky W4	Pracovní tlak (bar)	Cena bez DPH	
							(Kč/ks)	(EUR/ks)
HSF 326/300/4,0-5G	300	323 - 326	300	± 90 mm	4	4,0	8 717 Kč	311,32 €
HSF 326/350/4,0-5G	300	323 - 326	350	± 105 mm	4	4,0	9 353 Kč	334,05 €
HSF 326/400/4,0-5G	300	323 - 326	400	± 120 mm	4	4,0	9 941 Kč	355,04 €
HSF 326/450/4,0-5G	300	323 - 326	450	± 135 mm	4	4,0	10 529 Kč	376,03 €
HSF 326/500/4,0-5G	300	323 - 326	500	± 150 mm	4	4,0	11 165 Kč	398,76 €
HSF 326/600/4,0-5G	300	323 - 326	600	± 180 mm	4	4,0	12 047 Kč	430,25 €
HSF 326/700/4,0-5G	300	323 - 326	700	± 210 mm	4	4,0	12 977 Kč	463,48 €
HSF 326/800/4,0-5G	300	323 - 326	800	± 240 mm	4	4,0	14 495 Kč	517,69 €
HSF 326/1000/4,0-5G	300	323 - 326	1 000	± 300 mm	4	4,0	15 083 Kč	538,68 €
HSF 429/300/4,0-5G	400	416 - 429	300	± 90 mm	4	4,0	8 864 Kč	316,56 €
HSF 429/350/4,0-5G	400	416 - 429	350	± 105 mm	4	4,0	9 647 Kč	344,55 €
HSF 429/400/4,0-5G	400	416 - 429	400	± 120 mm	4	4,0	10 872 Kč	388,27 €
HSF 429/450/4,0-5G	400	416 - 429	450	± 135 mm	4	4,0	12 047 Kč	430,25 €
HSF 429/500/4,0-5G	400	416 - 429	500	± 150 mm	4	4,0	13 271 Kč	473,97 €
HSF 429/600/4,0-5G	400	416 - 429	600	± 180 mm	4	4,0	15 671 Kč	559,67 €
HSF 429/700/4,0-5G	400	416 - 429	700	± 210 mm	4	4,0	18 119 Kč	647,12 €
HSF 429/800/4,0-5G	400	416 - 429	800	± 240 mm	4	4,0	20 519 Kč	732,82 €
HSF 429/1000/4,0-5G	400	416 - 429	1 000	± 300 mm	4	4,0	25 367 Kč	905,96 €
HSF 532/300/4,0-5G	500	519 - 532	300	± 90 mm	4	4,0	10 480 Kč	374,28 €
HSF 532/350/4,0-5G	500	519 - 532	350	± 105 mm	4	4,0	12 047 Kč	430,25 €
HSF 532/400/4,0-5G	500	519 - 532	400	± 120 mm	4	4,0	13 614 Kč	486,21 €
HSF 532/450/4,0-5G	500	519 - 532	450	± 135 mm	4	4,0	15 181 Kč	542,18 €
HSF 532/500/4,0-5G	500	519 - 532	500	± 150 mm	4	4,0	16 797 Kč	599,89 €
HSF 532/600/4,0-5G	500	519 - 532	600	± 180 mm	4	4,0	18 119 Kč	647,12 €
HSF 532/700/4,0-5G	500	519 - 532	700	± 210 mm	4	4,0	23 065 Kč	823,76 €
HSF 532/800/4,0-5G	500	519 - 532	800	± 240 mm	4	4,0	28 256 Kč	1 009,15 €
HSF 532/1000/4,0-5G	500	519 - 532	1 000	± 300 mm	4	4,0	32 370 Kč	1 156,07 €
HSF 616/500/4,0-5G	600	603 - 616	500	± 150 mm	4	4,0	25 661 Kč	916,46 €

Další průměry a délky na objednávku

## Bublinové kompenzátory (s 1 nebo 2 stahovacími svorkami na každém konci)

Roztažitelnost/smrštění: ± 20 mm

Přesaditelnost os: max. 10 mm

Úhlový průhyb: 2 až 5°



Objednáací kód	DN (mm)	Vnější průměr potrubí OD (mm)	Celková délka BL (mm)	Smrštění/ expanze (mm)	Stahovací svorky W4	Pracovní tlak (bar)	Cena bez DPH	
							(Kč/ks)	(EUR/ks)
HSF 315/300/4,0-5G	300	312 - 318	300	± 20 mm	4	4,0	13 565 Kč	484,46 €
HSF 355/300/4,0-5G	350	352 - 358	300	± 20 mm	4	4,0	17 140 Kč	612,14 €
HSF 500/300/4,0-5G	500	497 - 503	300	± 20 mm	4	4,0	24 339 Kč	869,24 €
HSF 630/300/4,0-5G	600	627 - 633	300	± 20 mm	4	4,0	31 048 Kč	1 108,84 €
HSF 710/300/4,0-5G	700	707 - 713	300	± 20 mm	4	4,0	37 561 Kč	1 341,46 €
HSF 800/300/4,0-5G	800	797 - 803	300	± 20 mm	4	4,0	42 899 Kč	1 532,09 €

Další průměry a délky na objednávku