

50-80-100

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY – HRANATÝ



TITANIUM PLUS



SMALTOVANÁ NÁDRŽ Z OCELI



ITALSKÝ DESIGN



POLYURETANOVÁ IZOLACE



ELEKTRICKÉ KRYTÍ



5 LET ZÁRUKA



EXTRA ÚSPORNÝ

- INOVATIVNÍ DESIGN
- DENNÍ / TÝDENNÍ PROGRAMÁTOR
- VYSOKÁ PŘESNOST TEPLoty DÍKY NTC ČIDLŮM
- SNADNÝ A RYCHLÝ RESET
- PŘÍRUBA – 5 ŠROUBŮ
- ZVĚTŠENÁ MAGNEZIOVÁ ANODA
- VYSOKÁ ÚČINNOST DÍKY ZVĚTŠENÉ TEPELNÉ IZOLACI
- BEZPEČNOSTNÍ VENTIL TESTOVANÝ NA 8 BAR
- PRODUKT TESTOVANÝ DLE NEJVYŠŠÍCH STANDARDŮ KVALITY
- VNITŘNÍ NÁDRŽ Z OCELI SE SPECIÁLNÍM TITANOVÝM SMALTEM, TESTOVANÁ NA 16 BAR
- MAXIMÁLNÍ KOMFORT

velký
objem



Technická data – Rozměry

		SHAPE ECO					SHAPE ECO					
		50 V 1,8K	80 V 1,8K	100 V 1,8K	80 H 1,8K	100 H 1,8K	50 V 1,8K	80 V 1,8K	100 V 1,8K	80 H 1,8K	100 H 1,8K	
Objem	l	50	80	100	80	100	a mm	570	775	927	775	927
Výkon	W	1800	1800	1800	1800	1800	b mm	379	584	736	331	483
Doba ohřevu ($\Delta T = 45^\circ C$)	h,min	1,32	2,27	3,03	2,27	3,03	c mm	191	191	191	191	191
Tepečná ztráta	kWh/24h	0,80	0,94	1,08	1,14	1,28						
Max. provozní tlak	bar	8	8	8	8	8						
Max. provozní teplota	$^\circ C$	80	80	80	80	80						
Hmotnost	kg	19	23,5	27	23,5	27						
Stupeň el. krytí		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4						

SHAPE ECO 50 V 1,8K

SHAPE ECO 80 V 1,8K

SHAPE ECO 100 V 1,8K

SHAPE ECO 80 H 1,8K

SHAPE ECO 100 H 1,8K

OBJEDNACÍ KÓD



3605141

3605143


3605144

3605147

3605148




V svislé provedení



H ležaté provedení

E Vstup studené vody G 1/2"



U Výstup teplé vody 1/2"

Ariston Thermo CZ s.r.o.

Krkonošská 5, 120 00 Praha 2-Vinohrady, tel.: 222 715 455, fax: 222 725 711
e-mail: ariston.cz@aristonthermo.com, www.aristonthermo.cz, www.aristonheating.cz