



Bona Naturale 1-Comp.

Bona[®]



Bona Naturale 1-Comp.

Bona Naturale 1-Comp. je jednosložkový produkt budoucí generace ochrany dřevěných podlah v interiéru od společnosti Bona. Spojuje v sobě ty nejlepší vlastnosti dřevného oleje, tvrdého vosku a vodních laků s jedinečným přírodním vzhledem a pocitem přírodního dřeva. Je určen k aplikaci ve dvou vrstvách, bez použití základního laku, takže umožňuje velmi rychlou realizaci ošetření povrchu dřevěné podlahy. Při poškození je možná lokální oprava s výrobkem Bona Naturale Repair Kit.



Vlastnosti

- Systém Naturale vytváří přirozený vzhled a pocit přírodního dřeva.
- Pouze ve dvou vrstvách – skutečně jednodenní, rychlý systém.
- Snadná aplikace, 1-složkový systém s příjemnými vlastnostmi pro uživatele.
- Vysoká odolnost proti oděru a stopám po podrážkách bot.
- Dobrá odolnost vůči chemikáliím běžně používaným v domácnosti.
- Umožňuje lokální opravy.
- Částečně vyroben z obnovitelných surovin

Technická data

Typ:	1-složkový na vodní bázi
Směšovací poměr:	Produkt je 1-složkový.
Stupeň lesku (při 600):	Cca.6÷8
Ředění:	Neředit
Doba schnutí:	1,5 hod. při 20°C/ 60% RH
Nářadí k aplikaci:	Váleček Bona Naturale
Spotřeba:	První vrstva: 7÷9 m ² / litr (140÷110 g / m ²) Druhá vrstva: 8÷10 m ² / litr (120÷100 g / m ²)
Klasifikace:	Nepodléhá povinnosti označování
Hořlavost:	Podle ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina
Likvidace odpadů:	Zbytky produktu a prázdné obaly likvidujte v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb. (Zákon o obalech).
EWC (kód likvidace):	080112
Limitní hodnoty VOC EU pro Naturale (kat.A/c):	50 g/l (2007) 50 g/l (2010) Bona Naturale obsahuje max. 50 g/l těkavých organických látek (VOC).
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu
Skladování / přeprava:	Při teplotách od +5°C do +25°C
Balení:	3x4,5 litru. Plastové (PE) kanystry v krabici (44 ks na paletu)