



Bona Prime Deep

Bona[®]



Bona Prime Deep

Bona Prime Deep je primer na olejové bázi, jenž dává dřevu stejnou barvu a hloubkovou penetraci, jako staré, tradiční laky na bázi rozpouštědel je bez obsahu mnoha nebezpečných složek. S jeho dlouhou otevřenou dobou při aplikaci lze provádět práci bez stresu s dosažením rovnoměrných výsledků v poměrně dlouhém časovém rozpětí. Tento přípravek je určen k použití v systému vodních laků Bona.



Vlastnosti

- Produkt, jenž řeší problémy s úpravou povrchu mnoha dřev citlivých na vodní laky, jako jsou např. kouřový dub, pařený buk, dunajský dub, dřeviny s vysokým obsahem taninu, třešeň, atd.
- Snadná aplikace, dlouhá doba zpracování bez rizika přesahů
- Excelentní spotřeba při aplikaci
- Nízký obsah rozpouštědel

Technická data

Sušina:	Cca. 90 %
Hustota:	0,92
Rozpouštědlo:	Dearomatizovaný lakový benzin
VOC:	Max 100 g/litr
Doba schnutí:	Min. 12 a max. 72 hod při 20°C/60% RH
Aplikační nářadí:	Leštící stroj nebo nerezová špachtle
Spotřeba při aplikaci:	Ca. 30–40 m ² /litr v závislosti na druhu aplikace
Čištění nářadí:	Technickým benzinem – bezprostředně po aplikaci. Zaschlý produkt – acetone.
Bezpečnost:	Neklasifikován
Pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty):	S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 29 Nevylévejte do kanalizace S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice
Riziko požáru:	Ano (viz Bezpečnostní list)
Bod/teplota vznícení:	78°C
Kód odpadu (EWC):	08 01 11, nevyčištěný prázdný obal 15 01 10
Osvědčení:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F0520134.
Likvidace obalu:	Prázdný suchý obal (PEHD) odevzdejte na řízenou skládku k likvidaci.
Trvanlivost:	2 roky od data výroby v neotevřeném originálním obalu
Skladování / transport:	Při teplotách od +5°C do +25°C
Balení:	6 x 1 litr (80 krabic na paletu)