



Bona Prime Trowel

Bona[®]



Bona Prime Trowel

Bona Prime Trowel je jednosložkový základní lak na vodní bázi pro aplikaci špachtlováním. Je určený k ošetření povrchu parketových a jiných dřevěných podlah ve 2 až 3 vrstvách na holé dřevo před aplikací vrchních laků Bona na vodní bázi nebo v jedné vrstvě po jejich mezibroušení. Bona Prime Trowel vytváří silný a pevný film, kterým vrchní lak nepronikne. Obvykle nevznikne efekt zvednutí vláken dřeva a mezibroušení první vrstvy vrchního laku nebude třeba.



Vlastnosti

- Snadná aplikace – jednosložkový lak s příjemnými vlastnostmi
- Rychlý systém
- Silný film
- Zanechává čistý a hladký povrch

Technická data

Typ laku:	1-složkový základní lak na vodní bázi pro aplikaci nerezovou špachtlí
Hodnota pH:	Cca 7,8
Sušina – obsah:	Cca 40%
Směšovací poměr:	Polomat
Ředění:	Lak je 1-složkový a připravený k okamžitému použití
Spotřeba:	- na holé dřevo: - mezi nátěry: 25– 35 m ² /litr (40–30g/ m ²) na vrstvu cca. 50 m ² /litr (20g/ m ²) na vrstvu
Doba schnutí:	10 až 15 minut při 20°C / 60% R.H.
Nářadí k aplikaci:	Nerezová špachtle
Bezpečnost:	Nepodléhá klasifikaci
Hořlavost:	Nehořlavý
Kód odpadu:	08 01 12
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Trvanlivost	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
Skladování/přeprava:	Při teplotách od +5°C do +25°C
Nakládání s odpady:	Suché zbytky laku předejte na řízenou skládku
Nebezpečný odpad:	Tento produkt není ve smyslu definice Direktivy EU č. 91/689/EC nebezpečný.
Nakládání s obaly:	Prázdné nádoby předejte na řízenou skládku k recyklaci
Limitní hodnoty VOC:	II A/1. Jednosložkový lak s obs max.60g/litr VOC
Hodnoty limitu EU:	600g/l (2007) a 500g/l (2010)
Balení:	Karton 3 x 5 litrů v plastových (PE) kanystrech (44 krabic na paletě)