

BonaCoatings RETARDER

Popis produktu:

Bona Retarder je zpomalovací činidlo (inhibitor) pro všechny vodní základní a vrchní laky Bona, který výrazně prodlužuje dobu jejich schnutí. Rovněž je minimalizována tendence k tvorbě stop po válečku a různobarevnosti lakované dřevěné podlahy. Prodloužení doby otevřeného schnutí může mít smysl, když v prostoru převládají nepříznivé klimatické podmínky, tedy nízká relativní vlhkost vzduchu nebo vysoké teploty. Dále má prodloužení doby otevřeného schnutí smysl při komplikovaných prostorových poměrech nebo velkých plochách.

Vlastnosti:

- Prodlužuje dobu otevřeného schnutí
- Minimalizována tendence k tvorbě stop po válečku a různobarevnosti lakované dřevěné podlahy.



TECHNICKÁ DATA

Specifická hmotnost:	0,990 kg/m ³
Teplota zpracování:	Teplota v místnosti popř. teplota laku musí být během jeho aplikace a doby schnutí +15 až + 25°C.
Mísicí poměr:	Maximálně 4% na 5 litrů vodního laku (=200 ml)
Kód odpadu:	08 01 12
Likvidace odpadu z obalů:	DSD + Interseroh S odpadem z těchto produktů a nádobami(obaly) nakládejte v souladu se Zákonem o odpadech č.106/2005 Sb.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Skladování / Transport:	Od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem. V létě skladovat v chladu (při teplotách pod +30°C).
Trvanlivost:	V neotevřeném originálním obalu minimálně 2 roky od data výroby.
Balení:	Plastové láhve o obsahu 200 ml

Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
- S 29 Nevylévejte do kanalizace
- S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice

Opatření první pomoci:

Zamezte styku s kůží. Při styku kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontaminované oblečení okamžitě odložte.

Při požití vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Zamezit úniku látky do vod a kanalizace. Zachytit do hadrů, pilin nebo jiných absorbentů a předat na řízenou skládku k likvidaci.

Nakládání s obaly:

Identifikační značka

- grafická značka podle ČSN 77 0052-2 obr. 2
- abecední kód PE-HD (Vysokohustotní lineární polyetylén)
- číselný kód 02
- piktogram na etiketách: INTERSOH RECYCLING a Grüne punkt (Zelený bod).

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Výrobce: BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Tel.: +46-40-385500, fax: +46-40-182505

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161