



Bona R410

Bona[®]



Bona R410

Je určena k penetračním nátěrům, zpevnění a utěsnění různých podkladů pod nášlapnou vrstvou. Slouží k vytvoření bariéry proti kapilárně vztlínající nebo zbytkové vlhkosti do max. 5 % CM na cementových a betonových podkladech pod nášlapnou vrstvou i jako základová vrstva před aplikací lepidla Bona R770 2K – PUR a nivelačních stěrkovacích hmot. Po naředění lihovým ředidlem též k vysoce účinnému zpevnění podkladů.



Vlastnosti

- Izolace proti vlhkosti do 5 % CM
- Upevnění podkladů pod nášlapnou vrstvou
- Bez organických rozpouštědel
- Velmi dobrá přilnavost k mnoha materiálům
- Možnost nanášení válečkem, štětcem, pryžovou stěrkou

Technická data

Spotřeba:	Základní nátěr, penetrace bariéra proti vlhkosti 150 – 250 g/m ² 500 g/m ²
Doba vytvrzení:	Ca 24 hod. v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu
GIS kód:	RE1
Čistící prostředek:	Etylalkohol, aceton. Po vytvrzení může být R410 odstraněna pouze mechanicky!
Trvanlivost a podmínky skladování:	12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí! V létě skladujte v chladu.
Kód odpadu:	08 04 12
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Balení:	5 kg – dvojobal – 75 kg balení na paletě UN: 3082 (složka A); 2735 (složka B)