



Bona R580



Bona R580

R580 je bariéra proti vlhkosti na bázi silanu - bez vody a rozpouštědel, určená k penetraci podkladů, speciálně sloužící jako bariéra proti vlhkosti pro cementové a betonové potěry s vlhkostí do max. 5 CM% nebo 90% R.H. (rel. vlhkosti vzduchu). Lze použít buď jako 1-složkový nebo 2-složkový produkt. Používá se před aplikací lepidel R850, R850T (salám) nebo vyrovnávacích cementových stěrkových hmot. Zatímco lepidla se aplikují přímo na penetraci, vyrovnávací stěrkové hmoty se aplikují na penetraci, která je za mokrého stavu posypána křemičitým pískem (0,3-0,7 mm). Důležité: Bona R840 a R845 jsou taky kompatibilní s penetrací R580, avšak mají vyšší paropropustnost.



Vlastnosti

- Může se použít buď jako systém 1-složkový nebo rychleji tuhnoucí 2-složkový, s vodou (přidanou do 6 kg balení v malém sáčku) jako tužidlem.
- Rychlá a snadná aplikace špachtlí nebo jiným vhodným nářadím.
- Rychlé tuhnutí.
- Bez rizik, bezpečná manipulace a transport bez nuceného dodržování limitů.

Technická data

Typ produktu:	Silanová báze
Barva:	Bílá
Viskozita:	Snadná aplikace – samonivelační
Hustota:	1,25 g/ cm ³ (1 500 kg/ m ³)
Podmínky při zpracování:	Teplota vzduchu: min.18° C
Teplota podkladu:	min.15° C, při podlahovém topení max. 20°C
Aplikační množství:	Relativní vlhkost vzduchu: max. 70%
Doby schnutí:	Cca. 500÷1 000 g/m ²
Nářadí pro aplikaci:	1K cca. 4 hod., 2K cca. 2 hod.
Klasifikace / bezpečnost:	Ozubená špachtle TKB A3 nebo rovná pachtle
	Nepodléhá povinnosti označení.
	S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
	S 29 Nevylévejte do kanalizace.
	S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
GISCODE:	RS10
Kód odpadu (EWC):	08 0112
Likvidace odpadu z obalů:	Prázdné suché obaly (PP) předejte na řízenou skládku k recyklaci.
Skladování / transport:	Při teplotách od +5°C do +25°C
Trvanlivost:	4 měsíce od data výroby, v originálním neotevřeném obalu. Produkt skladovaný po delší dobu musí být před použitím důkladně promíchán.
Balení:	2K – Systém: 6kg (obsahuje R580 a vak s vodou)
	1K – Systém: 7kg (obsahuje pouze R580)