



Bona R850

Bona[®]



Bona R850

R850 je univerzální elastické jednosložkové lepidlo modifikované silanem, určené pro lepení parket a palubek z masivního dřeva. Ve vytvrzeném stavu je lepidlo, jako běžná parketová lepidla odolné vůči smyku, klade však malý odpor při smršťování podlahových prvků, a proto šetří podklad. Základní nátěr (penetrace) zpravidla není potřebný. Lepidlo je vytvrzováno chemickou reakcí s okolní vlhkostí, doba mezi nanesením a slepením činí asi 40 min. Vzhledem k poměrně vysoké pevnosti je lepidlo vhodné zejména pro masivní parkety.



Vlastnosti

- Jednosložkové lepidlo, snadno se zpracovává
- Pevné ve smyku a elastické
- Velmi dobrá přilnavost prakticky ke všem druhům podkladů a dřeva
- Lze snadno čistit a odstranit z prvků s úpravou povrchu
- Lze snadno umýt z rukou – ruce nečernají
- Velmi dlouhá doba mezi nanesením a slepením (cca 1 hod.)
- Dobrá stabilita žeber
- Bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610

Technická data

Báze:	Před polymer modifikovaný silanem
Rozpouštědlo:	Neobsahuje rozpouštědla podle TRGS 610
Barva:	Béžová
Viskozita:	Lehce roztíratelné, stabilní žebra
Hustota:	1,4 g/cm ³
Teplota při zpracování:	Teplota vzduchu: min. 18 °C Teplota podlahy: min. 15 °C, při podlahovém topení nemá překročit 20 °C, relativní vlhkost vzduchu: max. 70 %
Otevřená doba:	40 minut
Kód odpadu:	08 01 12
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Likvidace obalů:	Plastové obaly (PP) předejte na řízenou skládku k likvidaci.
Skladování:	Neukládat trvale při teplotách nižších než +5 °C, chránit před mrazem, v létě skladovat v chladu (teplota nemá přesáhnout +30 °C)
Skladovatelnost:	V neotevřených originálních obalech min. 6 měsíců od data výroby
Balení:	7 kg / 15 kg v plastovém kbelíku