



# Bona Oil 90



# Bona Oil 90

Bona Oil 90 je vytvrzovací tálový olej obsahující méně než 10% rozpouštědel a je určen k povrchové úpravě neošetřených dřevěných podlah vystavených normálnímu nebo silnému provoznímu zatížení. Vzhledem k jeho snadné aplikaci a rychlému schnutí může být povrchová úprava dřevěné podlahy realizována během jednoho pracovního dne.



## Vlastnosti

- Základem je tálový olej získaný ze dřeva borovice
- Obsah sušiny je 90%
- Snadné zpracování
- Realizace v jednom dnu
- Rychlé schnutí
- Prakticky nevzlíná ze spár
- Výborné krytí
- Splňuje kritéria norem RAL-UZ 38 na obsah VOC (prchavých organických látek) a emisí formaldehydu
- Splňuje kritéria normy DIN EN 71/3 pro použití k povrchové úpravě hraček
- Splňuje kritéria norem DIN 18032-2 na protikluzné vlastnosti povrchů sportovních podlah
- Počet nanášených vrstev: 2

## Technická data

Pojivo :	Esterifikovaný tálový olej
Obsah sušiny:	Cca. 90%
Hustota:	920 kg/m <sup>3</sup>
Rozpustnost ve vodě:	Nerzpustný
Čas mezi aplikacemi:	Cca. 20 minut
Nářadí k aplikaci:	Rozpouštědlům a olejům vzdorný pryžový aplikátor, nerezová špachtle
Spotřeba:	Cca. 1 litr / 10–12m <sup>2</sup> , v závislosti na typu dřeva
Zdravotní rizikovitost:	Nepodléhá klasifikaci
Nebezpečí požáru:	Ano. Dle ČSN 65 0201 je hořlavina III.tř. nebezpečnosti
Teplota vzplanutí:	80,5°C
Kód odpadu:	08 01 11
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Trvanlivost a podmínky skladování:	Nejméně 2 roky od data výroby v neotevřeném původním balení. Chraňte před mrazem.
Balení:	Přírodní verze, karton 2x 5 litrů v plechovkách.