



# Bona Deck Oil

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona Deck Oil

Bona Deck je penetrační olej složený z tálového a lněného oleje, pro ošetření povrchu dřevěných ploch, zábradlí a palubek (deckingů) v exteriéru. Olej obsahuje složky, které redukuje účinky UV-záření na dřevo. Tento olej poskytuje kombinaci hloubkové impregnace dřeva pro zachování jeho pružnosti, prevence proti vysychání a tvorbě prasklin s optimální ochranou povrchu, který získá vodo-odpudivé vlastnosti a odolnost vůči usazováním nečistot.



## Vlastnosti

- Zlepšená impregnace – hluboká ochrana
- Jeden produkt – snadné použití
- Vyvinut pro použití v exteriéru
- Splňuje požadavky RAL-UZ 38 na obsah VOC a emisí formaldehydu
- S UV – filtrem

## Technická data

Typ oleje:	Esterifikovaný tálový a lněný olej
Obsah sušiny:	Cca. 25 %
Hustota:	0.80 kg/dm <sup>3</sup> ( 800 kg/m <sup>3</sup> )
Ředění:	Neředit
Doba mezi aplikacemi:	Cca. 20 minut
Nářadí k aplikaci:	Lakovací kartáč, štětec nebo vhodný aplikátor
Spotřeba celková:	Cca. 6 – 10 m <sup>2</sup> /litr na jednu vrstvu, v závislosti na druhu dřeva a metodě aplikace
Nebezpečí požáru:	Ano (viz Bezpečnostní list, Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti podle ČSN 65 0201)
Bod vzplanutí:	36°C
Čištění:	Nářadí lze čistit technickým benzinem
Trvanlivost při skladování:	2 roky od data výroby, v neotevřeném originálním obalu.
Skladování / přeprava:	Při teplotách od +5 do +25°C.
Likvidace odpadu:	Zbytky oleje a prázdné nádoby odevzdejte na řízenou skládku (Podle zák.č.477/2001Sb.)
Kód odpadu:	08 01 11
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Balení:	Karton 2 x 5 litrů (35 ks na paletě)