



Bona Hard Wax Oil

Bona[®]



Bona Hard Wax Oil

Tvrký voskový olej Bona umožňuje nanášení oleje a vosku v rámci jednoho pracovního kroku. Jedná se o bezbarvý, polomatný materiál pro ošetření povrchů podle DIN 18 356 pro neošetřené nebo dřevěné podlahy vybroušené až na surové dřevo. Materiál vytváří povrch odolný podle DIN 68861-1C. Testování bylo provedeno v souladu s DIN 51 963. Konzistence je tixotropní, a proto je možno přípravek snadno nanášet. Tím se přirozeně zvýrazní přirozená textura dřeva.



Vlastnosti

- Vodovzdorný
- Odolný proti usazování nečistot
- Možné snadné odstranění skvrn
- Otevřen difúzi vodních par

Technická data

Báze:	Roztok přírodního vosku s rostlinnými oleji
Barva:	Lehce nažloutlý
Rozpouštědlo:	Dearomatizovaný lakový benzín
Stupeň lesku:	Polomat
Teplota při zpracování:	Teplota v prostoru a přípravku musí být během jeho aplikace a schnutí min. 15 °C
Spotřeba:	Podle druhu dřeva: cca 1 l / cca 12 m ² při 2 aplikacích cca 1 l / cca 20 m ² při 1 aplikaci
Doba schnutí:	Min. 8-10 hodin při 20 °C / 50% rel. vlhkosti vzduchu
Nástroje pro zpracování:	Lakovací štětec nebo lakovací kartáč, váleček mohair
Označení:	Podle GefStoff V nepodléhá povinnosti označení
GISCID:	Ö 60
Třída ohrožení vody:	AI
Kód odpadu čísla:	08 01 11
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Likvidace obalu:	Prostřednictvím DSD nebo Interseroh
Skladování:	Neskladujte trvale při teplotách nižších než + 5 °C, chraňte před mrazem, v létě skladujte na chladném místě (při teplotě nepřekračující +30 °C)
Skladovatelnost:	V neotevřeném původním obalu minimálně 2 roky od data výroby
Balení:	4 x 0,75 l, 2 x 2,5 l