

BonaMaintenance

BONA DECK OIL

Popis produktu:

Bona Deck je penetrační olej složený z tálového a lněného oleje, pro ošetření povrchu dřevěných ploch, zábradlí a palubek (deckingů) v exteriéru. Olej obsahuje složky, které redukuje účinky UV-záření na dřevo.

Tento olej poskytuje kombinaci hloubkové impregnace dřeva pro zachování jeho pružnosti, prevence proti vysychání a tvorbě prasklin s optimální ochranou povrchu, který získá vodoodpudivé vlastnosti a odolnost vůči usazováním nečistot.

Vlastnosti:

- Zlepšená impregnace – hluboká ochrana
- Jeden produkt – snadné použití
- Vyvinut pro použití v exteriéru
- Splňuje požadavky RAL-UZ 38 na obsah VOC a emisí formaldehydu
- S UV – filtrem



TECHNICKÁ DATA

Typ oleje:	Esterifikovaný tálový a lněný olej
Obsah sušiny:	Cca.25 %
Hustota:	0.80 kg/dm ³ (800 kg/m ³)
Ředění:	Neředit
Doba mezi aplikacemi:	Cca.20 minut
Nářadí k aplikaci:	Lakovací kartáč, štětec nebo vhodný aplikátor
Spotřeba celková:	Cca. 6 - 10 m ² /litr na jednu vrstvu, v závislosti na druhu dřeva a metodě aplikace
Nebezpečí požáru:	Ano (viz Bezpečnostní list, Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti podle ČSN 65 0201)
Bod vzplanutí:	36°C
Čištění:	Nářadí lze čistit technickým benzinem
Trvanlivost při skladování:	2 roky od data výroby, v neotevřeném originálním obalu.
Skladování / přeprava:	Při teplotách od +5 do +25 ^o C.
Balení:	Karton 2 x 5 litrů (35 ks na paletě)
Likvidace odpadu:	Zbytky oleje a prázdné nádoby odevzdejte na řízenou skládku (Podle zák.č.477/2001Sb.)
Kód odpadu:	08 01 11
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.

ZPRACOVÁNÍ

Příprava povrchu

Povrch dřevěných prvků v exteriéru, jenž má být ošetřen, musí být důkladně vybroušen, suchý, prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro jeho konečnou úpravu před aplikací olejů je vhodné použít brusivo P 100 nebo 120.

Neaplikujte Bona Deck Oil pokud bude během 24 hodin existovat riziko deště. Maximální vlhkost dřeva do 20%.

Pracovní postup:

Před použitím obsah plechovky dobře protřepat. Doporučujeme provádět aplikaci pomocí lakovacího kartáče nebo štětce.

Při práci se vyhněte potřísnění rukou a pracovního oděvu olejem.

Používejte vhodné ochranné rukavice a návleky na obuv.

1. Na povrch aplikujte slabou stejnoměrnou vrstvu Bona Deck Oil cca. 1 litr / 6-10m².
2. Přibližně 20 minut po aplikaci nebo když byl olej absorbován do dřeva, aplikujte vrstvu další.
3. Nechte olej vsakovat do dřeva po dalších 20 minut.

Opakujte kroky 1&2 dokud nebude povrch dostatečně nasycen. Počet aplikací závisí na typu dřeva a jeho vlhkosti.

Obvykle postačí 2 až 3 aplikace.

Pozn.: Dřeviny s vysokým obsahem tříslovin vyžadují většinou pouze jedno ošetření.

4. Přibližně po 30 – 45 minutách od konečné aplikace **odstraňte z povrchu veškerý přebytečný olej.**

Na hladké plochy větších rozměrů se dá použít leštící stroj s bavlněným hadrem, nepouštějícím chlupy, který se založí kolem červeného padu. Z prvků menších rozměrů, vertikálních ploch a roštů se přebytečný olej odstraňuje ručně pomocí shora popsaného bavlněného hadru (Bona Oil Cloth) omotaného kolem smetáku.

5. Takto ošetřený povrch nechte schnout po 24 hodin bez provozního zatížení, aby se olej dostatečně vytvrdil.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Decking se ošetřuje pomocí Bona Deck oil podle potřeby. Doporučujeme však ošetření před a po zimním období.

Pravidelné čištění ošetřeného povrchu se provádí pomocí mírně navlhčeného mopu. V případě potřeby přidejte do čistící vody přípravek **Bona Soap** (tekuté mýdlo).

Touto technologií ošetřené dřevo se průběžně udržuje pomocí **Bona Deck Oil** podle následujících bodů:

1. Čištění podlahy se provádí pomocí prostředku **Bona Soap**. Do čistící vody přidejte 0.2 litru Bona Soap na 10 litrů vody a pracujte s dobře vyždímaným podlahovým hadrem, mopem nebo podobným náradím. jistěte se o tom, aby na povrchu nebyly žádné organické usazeniny, barvu pouštějící nečistoty aj. V případě potřeby lze použít vysokotlaký systém čištění
2. Podlahu nechte vyschnout.
3. Aplikujte slabou stejnoměrnou vrstvu Bona Deck Oil.
4. Po 30 minutách, setřete veškerý zbytek přebytečného oleje.
5. Takto ošetřený povrch nechte schnout po 12 hodin bez provozního zatížení, aby se olej dostatečně vytvrdil.

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S 60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodňován jako nebezpečný odpad.

Upozornění: Bona Deck Oil obsahuje vysychavé oleje. Riziko samovznícení. Použité, oleji nasáklé textilie, umístěte do vody nebo do kovových uzavíratelných nádob mimo objekt.

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Výrobce: BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161