



ATMOS Chrást s.r.o.
Tel.: +420 377 860 131 Fax: +420 377 945 379
Plzeňská 149, 330 03 Chrást u Plzně
<http://www.atmos-chrast.cz>, e-mail: info@atmos-chrast.cz

CENÍK PÍSTOVÝCH KOMPRESORŮ ATMOS A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PISTOVÉ KOMPRESORY				
Perfect / typ:	Objednáací číslo	Poznámka	Prodejní cena	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
1,1 PFT	P.11.PFT	soustrojí, bez TN, 400 V	13 386	16 197
1,5 PFT E	P.15.PFTE	soustrojí, bez TN, 230 V	13 948	16 877
1,1 / 50	P.11.050	průmyslový, 400 V	16 599	20 085
1,5 / 50 E	P.15.050E	průmyslový, 230 V	18 683	22 606
1,1 / 100	P.11.100	průmyslový, 400 V	19 952	24 142
1,5 / 100 E	P.15.100E	průmyslový, 230 V	22 338	27 029
2,2 PFT				
2,2 PFT	P.22.PFT	soustrojí, bez TN, 400 V	19 010	23 002
2,2 PFT E	P.22.PFTE	soustrojí, bez TN, 230 V	19 798	23 956
2,2 / 50	P.22.050	průmyslový, 400 V	18 377	22 236
2,2 / 50 E	P.22.050E	průmyslový, 230 V	20 856	25 236
2,2 / 100	P.22.100	průmyslový, 400 V	21 004	25 415
2,2 / 100 E	P.22.100E	průmyslový, 230 V	23 719	28 700
2,2 / 150	P.22.150	průmyslový, 400 V	23 009	27 841
2,2 / 150 E	P.22.150E	průmyslový, 230 V	25 905	31 345
3 PFT				
3 PFT	P.30.PFT	soustrojí, bez TN, 400 V	23 510	28 447
3 / 100	P.30.100	průmyslový, 400 V	26 222	31 729
3 / 150	P.30.150	průmyslový, 400 V	27 429	33 189
3 / 270	P.30.270	průmyslový, 400 V	31 721	38 382
3 / 270 S	P.30.270S	průmysl., vertikál. TN, 400 V	39 708	48 047
4 PFT				
4 PFT	P.40.PFT	soustrojí, bez TN, 400 V	28 009	33 891
4 / 150	P.40.150	průmyslový, 400 V	31 430	38 030
4 / 270	P.40.270	průmyslový, 400 V	36 969	44 732
4 / 270 S	P.40.270S	průmysl., vertikál. TN, 400 V	46 682	56 485
4T PFT				
4T PFT	P.4T.PFT	průmyslový, bez TN, 400 V	34 758	42 057
4T / 150	P.4T.150	průmyslový, 400 V	48 350	58 504
4T / 300	P.4T.300	průmyslový, 400 V	55 591	67 265
5,5 PFT				
5,5 PFT	P.55.PFT	průmyslový, bez TN, 400 V	35 883	43 418
5,5 / 150	P.55.150	průmyslový, 400 V	42 747	51 724
5,5 / 270	P.55.270	průmyslový, 400 V	45 001	54 451
5,5 / 270 S	P.55.500S	průmysl., vertikál. TN, 400 V	51 744	62 610
5,5 / 500	P.55.500	průmyslový, 400 V	52 305	63 289
5,5 Silent				
5,5 Silent	P.55.Silent	průmysl., odhlučněný, 400 V	64 788	78 393
7,5 PFT				
7,5 PFT	P.75.PFT	průmyslový, bez TN, 400 V	44 432	53 763
7,5 / 500	P.75.500	průmyslový, 400 V	62 430	75 540



ATMOS Chrást s.r.o.
Tel.: +420 377 860 131 Fax: +420 377 945 379
Plzeňská 149, 330 03 Chrást u Plzně
<http://www.atmos-chrast.cz>, e-mail: info@atmos-chrast.cz

CENÍK PÍSTOVÝCH KOMPRESORŮ ATMOS A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PISTOVE KOMPRESORY

Fubag / typ	Objednací číslo	Poznámka	Prodejní cena	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
Fubag B2800B/50 CM3	B 2800B/50 CM3	profes., 2,2 kW, 230 V, 50 l TN	10 990	13 298
Fubag B 2800B/100 CM3	B 2800B/100 CM3	profes., 2,2 kW, 230 V, 100 l TN	12 640	15 294
Fubag B 3800/100 CT4	B 3800/100 CT4	profes., 3,0 kW, 400 V, 100 l TN	17 990	21 768

Bobby / typ	Objednací číslo	Poznámka	Prodejní cena	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
1,1 / 23 Oilless	B.11.23	bezolejový, 230 V	6 990	8 458
1,5 / 12	B.15.12	řemeslníci, kutilové, 230 V	5 990	7 248
2 / 25	B.20.25	řemeslníci, kutilové, 230 V	7 980	9 656
4 / 46	B.40.50	řemeslníci, kutilové, 230 V	17 990	21 768

Základní výbava Perfect u modelů bez vzdušníku (varianty PFT) v ceně stroje:

kompletní kompresorové soustrojí na základovém rámu (bez TN), tlakový spínač, propojovací hadice (agregát - vzdušník), 4 m připojovacího el. kabelu s vidlicí (16 A/400 V nebo 230 V).

Základní výbava Perfect u modelů s vertikálními a horizontálními vzdušníky v ceně stroje:

nadproudová ochrana kompresoru, manometr pro tlak v tlakové nádobě, dochlazovač tlak. vzduchu, elektrický kabel s vidlicí (16 A/400 V nebo 230 V), odlehčovací ventil, vybaven všemi pojistnými armaturami.

Základní výbava Perfect Silent v ceně stroje:

protihlukový kryt, nadproudová ochrana, manometr pro tlak ve vyrovnávací nádobě, automatická ochrana proti poškození pístového agregátu při poklesu hladiny oleje pod kritickou mez, tlakový spínač.

Základní výbava Fubag v ceně stroje:

tepelná ochrana elektromotoru, regulátor tlaku, 2 manometry pro tlak v tlakové nádobě a výstupní provozní tlak, dochlazovač, odlehčovací ventil, elektrický kabel s vidlicí 230 V nebo 400 V, vybaven všemi pojist. armaturami.

Základní výbava Bobby v ceně stroje:

nadproudová ochrana kompresoru, regulátor tlaku, 2 manometry pro tlak v tlakové nádobě a výstupní provozní tlak, dochlazovač, odlehčovací ventil, elektrický kabel s vidlicí 230 V, vybaven všemi pojist. armaturami.

Ceník je platný od 4. 2. 2015 do vydání nového ceníku. Veškeré cenové relace jsou Ex Works, Chrást u Plzně. Firma ATMOS si vyhrazuje právo na změny.